

# Антигравийное покрытие "Рикошет"



ТУ 2313-045-11748532-99



Предназначается для защиты от коррозии и износа нижних наружных частей кузова и оперения автомобилей и другой техники, а также в любом другом производстве, где требуется абразивостойкость.

Фасовка: Евробаллон(1000 мл). В коробке 12 штук.

Антигравий «Рикошет» - новая разработка компании «Поликомпласт» - мастика антикоррозийная абразивостойкая. Средство предназначено для защиты от коррозии и износа нижних наружных частей кузова, порогов, колесных арок, юбок и фартуков.

Испытания «Рикошета» в рабочих условиях показали, что он не теряет своих свойств в диапазоне температур от -40 до 150°С. Высыхая, мастика образует гладкую полуматовую поверхность, которая в дальнейшем может быть окрашена всеми видами одно и двухкомпонентных красок. Обладает прекрасными антикоррозийными и звукоизолирующими свойствами.

Деформационная нагрузка нанесенного состава составляет 50 килограмм на 1 см, что обеспечивает надежное сопротивление механическим воздействиям.

Усовершенствованная рецептура увеличила время прохождения испытания пескоструем на 30% от нормативного. Не подвержен воздействию соли.

Сейчас мы представляем «Рикошет» в черном цвете, но в будущем линейку дополнят серый и белый.Евробаллон.

## Способ применения:

Поверхность предварительно очистить, обезжирить и просушить. Перед нанесением встряхнуть баллон и присоединить к пистолету. Установите давление 3-6 бар. Наносить с расстояния 20-30 см, слоем 1 мм. Время сушки слоя толщиной 1 мм при комнатной температуре – 4 часа. Для достижения наилучшего результата возможно повторное нанесения.

Расход: 0,8 – 1 кг/м<sup>2</sup>

Состав: Каучук, полимеры, абразивные наполнители, уайт-спирит.

Гарантийный срок хранения 2 года.